

FINESSE 10,5 mm įlaidas/ išdroža

Techninė informacija:

Pagaminta remiantis:	Europos standartu EN 13489 - 2017	
Matmenys:	10,5 x 135 x 1350 mm	
Viršutinis sluoksnis:	apie 3,5 mm	
Konstrukcija:	2-sluoksnė konstrukcija; Viršutinis sluoksnis pagamintas iš kietmedžio, apatinis – iš eglės medienos Viršutinis sluoksnis: apie 3,5 mm Apatinis sluoksnis: 7,0 mm	
Lentų skaičius/ m² vienoje pakuotėje:	14/ 2,55	
Pakuočių skaičius/ m² ant vieno padėklo:	35/ 89,25	
Pusinių lentų skaičius vienoje pakuotėje:	1	
Vienos pakuotės/ padėklo svoris (kg):	15/ 525	
Suderinamumas su grindiniu šildymu:	labai gerai pritaikyta	
Degumo klasė ¹⁾:	Cfl-s1 ar Dfl-s1, priklausomai nuo medienos rūšies ir paviršiaus apdorojimo	
Formaldehido emisija ²⁾:	E1	
Pentachlorfenolio (PCP) kiekis ²⁾:	neaptinkamas	
Tankis kg/ m³ ²⁾:	apie 600	
Slidumas:	Live Satin	USRV 25 ²⁾
	Live Matt	USRV 29 ²⁾
	Live Natural	USRV 40 ²⁾
Atsparumas dėvėjimuisi:	Live Satin	70/ 1100 ³⁾
	Live Satin	100 ⁴⁾
Šiluminis laidumas ²⁾:	0,15 W/ mK	
Šiluminė varža ⁵⁾:	0,07 m ² K/ W	



BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



1) pagal DIN EN 13501-1, 2) pagal DIN 14342, 3) pagal ENV 13696, 4) pagal DIN 68861, 5) pagal EN 12524