

Februar 2017
BOEN BRUK AS

Listverk

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Profil 21 | <input type="checkbox"/> Lønn | <input type="checkbox"/> Live Pure lakk |
| <input type="checkbox"/> Profil 22 | <input type="checkbox"/> Bøk | <input type="checkbox"/> Live Pure lakk hvit |
| <input type="checkbox"/> Profil 25 | <input type="checkbox"/> Eik | <input type="checkbox"/> Antique/Alamo |
| <input type="checkbox"/> Profil 26 | <input type="checkbox"/> Ask | <input type="checkbox"/> Old Grey |
| <input type="checkbox"/> Profil 27 | <input type="checkbox"/> Kirsebær | <input type="checkbox"/> Sand |
| <input type="checkbox"/> Lister laget av BOEN parkett | <input type="checkbox"/> Valnøtt | <input type="checkbox"/> Coral |
| <input type="checkbox"/> Trappeneser laget av BOEN parkett | <input type="checkbox"/> Live Satin lakk | <input type="checkbox"/> Pearl |
| <input type="checkbox"/> Ventilasjonslist | <input type="checkbox"/> Live Natural olje | <input type="checkbox"/> Ubehandlet |
| | <input type="checkbox"/> Live Natural olje hvit | <input type="checkbox"/> Annet |
| | <input type="checkbox"/> Live Matt lakk hvit | |
| | <input type="checkbox"/> Live Matt lakk | |

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKT BESKRIVELSE

Boen fotlister produseres av massiv hardtre eller Boen parkett.

Listene leveres enten ferdig overflatebehandlet med ordinær lakk, mattlakk, hvitpigmentert mattlakk, naturolje, pigmentert olje eller leveres ubehandlet.

Lakk (Live Satin):	Ca. glansgrad ca. 28.
Lakk (Live Pure):	Ca. glansgrad ca. 3-5.
Mattlakk (Live Matt):	Ca. glansgrad ca. 9.
Hvitpigmentert Mattlakk (Live Matt hvit):	Ca. glansgrad ca. 9.
Naturoljet (Live Natural):	2 strøk naturolje.
Pigmenterte lister:	1 strøk farget olje og 1 strøk naturolje.

Bruksområde: Innvendig belistning.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare byggets levetid, forutsatt normal bruk.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr./Artikkelnr.

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD

Daglig renhold utføres fortrinnsvis ved støvsuging eller med en godt oppvridd klut. For mye vann kan påvirke produktets utseende og egenskaper.

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 60 %.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Lister av Boen Parkett er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering eller energiutnyttelse.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN Bruk AS
Organisasjonsnummer:	NO 923 615 172 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	boenbruk@boen.com
Internettadresse:	www.boen.com/no