

DESKA DWUWARSTWOWA PRESTIGE

10 mm pióro-wpust

Dane techniczne::

Wyprodukowana zgodnie z:	Europejską Normą EN 13489 - 2002
Wymiary w mm:	10 x 70 x 590 mm
Warstwa wierzchnia:	około 3,5 mm
Budowa:	2-warstwowa; warstwa wierzchnia wykonana z drewna naturalnego; warstwa dolna wykonana z drewna świerkowego; warstwa górna: około 3,5 mm; warstwa dolna: około 6,5 mm
Ilość desek w kartonie (sztuki/m²):	64 desek prawostronnymi i lewostronnymi piórami/ 2,64
Ilość kartonów na palecie (sztuki/m²):	36/ 95,04
Dzielone lamele w kartonie/ minimalna długość (mm)	-
Waga kartonu/palety w kg:	14,50/ 522,00
Ogrzewanie podłogowe:	Rekomendowany na ogrzewanie podłogowe
Reakcja na ogień wg normy EN ¹⁾:	Cfl-s1 i Dfl-s1 w zależności od gatunku drewna i stosowanej pielęgnacji
Zawartość formaldehydu ²⁾:	E1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP) ²⁾:	Nie wykrywalna
Gęstość w kg/ m³ ²⁾:	około 600
Śliskość:	Lakier Live Satin USRV 11 ²⁾ Lakier Live Matt USRV 26 ²⁾ Lakier Live Natural USRV 40 ²⁾
Odporność na ścieranie:	Lakier Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Lakier Live Satin 100 ⁴⁾
Przewodność cieplna ²⁾:	0,15 W/ mK
Przewodność cieplna ⁵⁾:	0,067 m ² K/ W



Warstwa wierzchnia:
drewno naturalne

Warstwa dolna:
drewno świerkowe

DOP 4658-1.1-07.2013



Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBT-Grundsätzen.

¹⁾ Zgodnie z normą DIN EN 13501-1, ²⁾ Zgodnie z normą DIN 14342, ³⁾ Zgodnie z normą ENV 13696, ⁴⁾ Zgodnie z normą DIN 68861, ⁵⁾ Zgodnie z normą EN 12524