

Bâtons rompus R/L 10,5 × 137

Données techniques

Fabriqué suivant	Norme européenne NF EN 13489 - 2017
Structure	2 plis parquet Parement de bois noble: environ 3,5 mm Contreparement de pin nordique: 7,0 mm
Dimensions des lames	10,5 × 137 × 790 mm
Assemblage	Rainure / crête
Essence (couche d'usure)	Chêne
Couleur	Transparent, Soft Brown, Pale White, blanchi
Classification	Adagio, Andante, Animoso, Vivo
Surface	Live Matt, Live Matt Plus, Live Natural
Structure de la surface	brossé, non brossé
Chanfrein	chanfreiné 4 côtés
Nombre de lames/m ² par colis	15 lames droites, 15 lames gauches / 3,25
Nombre de colis/m ² par palette	32 / 104
Nombre d'éléments avec parement abouté par colis / plus petite longueur en mm	0
Poids par colis / palette en kg	19 / 608
Chauffage au sol	très bien adapté
Réaction au feu ¹⁾	Dfl-s1
Emission de formaldéhyde ²⁾	E1
Contenu en pentachlorophénol (PCP) ²⁾	≤ 5 × 10 ⁻⁶ n
Densité kg/m ³ ²⁾	ca. 500
Résistance thermique ²⁾	0,132 W / (m × K)
Coefficient de conductivité thermique ²⁾	0,079 m ² × K / W

	brossé	Live Matt	Live Matt Plus	Live Natural	Live Pure
Résistance au glissement		USRV 39 ³⁾ R10 ⁴⁾	USRV 57 ³⁾ R10 ⁴⁾	USRV 60 ³⁾ R10 ⁴⁾	USRV 94 ³⁾ R10 ⁴⁾

	non brossé	Live Matt	Live Matt Plus	Live Natural	Live Pure
Résistance au glissement		USRV 44 ³⁾ R10 ⁴⁾	USRV 42 ³⁾ R10 ⁴⁾	USRV 71 ³⁾ R11 ⁴⁾	USRV 99 ³⁾ R10 ⁴⁾

