

Landhausdiele 181

14 mm Click

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	14 x 181 x 2200 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm
Dielen Anzahl/ m² pro Paket:	8/ 3,19
Paket Anzahl/ m² pro Palette:	40/ 127,60
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	1/ 600
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	27/ 1080
Fußbodenheizung:	Gut bis sehr gut geeignet
Brandverhalten 1):	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe ²⁾ :	El
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m³ ²):	ca. 600
Abriebfestigkeit:	Live Matt geschliffen: URSV 33, R9 Live Matt gebürstet: URSV 48, R9 Live Natural geschliffen/gebürstet: URSV 40, R10 Live Pure geschliffen: URSV 89, R10 Live Pure gebürstet: URSV 91, R11
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand 5):	0,093 m² · K/ W





DOP 4658







¹⁾ nach DIN EN 13501-1, 2) nach DIN 14342, 3) nach ENV 13696,

⁴⁾ nach DIN 68861, ⁵⁾ nach EN 12524